

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45443000-4 Roboty elewacyjne  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i adaptacja lokalu położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73 (dawna Restauracja Szanghaj) na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy  
ADRES INWESTYCJI : Warszawa Śródmieście, ul. Marszałkowska 55/73,  
INWESTOR : Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy  
ADRES INWESTORA : ul. Marszałkowska 9/15, 00-626 Warszawa  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. INŻ ARCH. M. ŚWIĄTECKI  
DATA OPRACOWANIA : 14 marzec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14 marzec 2019

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty remontowe i modernizacyjne są kontynuacją pierwszego etapu przebudowy pomieszczeń na potrzeby biblioteki. W zakres prac wchodzi między innymi remont elewacji (wymaga czyszczenia i uzupełnienia ubytków), okładzina podłóg roboty malarskie renowacja ślusarki. wyposażenie i montaż urządzeń sanitarnych kabin.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Ścianka działowa gipsowo-kartonowa.	1	4
2	Roboty tynkarskie	5	10
3	Warstwy podposadzkowe	11	15
4	Posadzki	16	25
5	Okładzina ścian	26	26
6	Malowanie, tapety	27	39
7	Renowacja elementów dekoracyjnych sufitów, stalowej balustrady i osłon grzejników	40	42
8	Elewacja	43	54
8.1	Usunięcie graffiti i zabezpieczenie	43	49
8.2	Odnowienie krat, odtworzenie metaloplastyki w elewacji frontowej	50	54
9	Wejście do budynku- płyta granitowa i kostka kamienna	55	59
10	Wyposażenie toalet i pomieszczeń mokrych, akcesoria	60	95

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45421146-9</b>		<b>Ścianka działowa gipsowo-kartonowa.</b>			
1 d.1	KNR-W 2-02 2003-05	ST-7	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 12.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
2 d.1	KNR-W 2-02 2003-11	ST-7	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02 12.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>
3 d.1	KNR AT-22 0101-02	ST-7	Przygotowanie podłoża pod gładz gipsową - jednokrotne gruntowanie podłoża 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
4 d.1	NNRNKB 202 2013-01	ST-7	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>2</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Roboty tynkarskie</b>			
5 d.2	KNR 4-01 0707-05	ST-8	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolkami podłogowymi z gotowych mieszanek 147.940+71.60	m m	 219.540	
					<b>RAZEM</b>	<b>219.540</b>
6 d.2	KNR 9-03 0109-06	ST-8	Przygotowanie podłoża mechanicznie na ścianach- gruntowanie pod tynk gipsowy 925.947	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 925.947	
					<b>RAZEM</b>	<b>925.947</b>
7 d.2	KNR 9-03 0102-06	ST-8	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone (tynk Baumit EG1 lub równoważny) poz.6 {minus ściana nie otynkowana pom.1,04 } -(6.764+1.12)*3.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 925.947 -31.299	
					<b>RAZEM</b>	<b>894.648</b>
8 d.2	KNR 9-03 0109-07	ST-8	Założenie narożników tynkarskich na ścianach poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 894.648	
					<b>RAZEM</b>	<b>894.648</b>
9 d.2	NNRNKB 202 2012-01	ST-8	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 13.314 81.412*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.314 162.824	
					<b>RAZEM</b>	<b>176.138</b>
10 d.2	KNR-W 4-01 0323-01		Obsadzenie podokienników drewnianych I do 1.5 m w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	 10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>3</b>	<b>45432100-5</b>		<b>Warstwy podposadzkowe</b>			
11 d.3	KNR W-01 0206-02	ST-6	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa 25.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.800</b>
12 d.3	KNR 9-13 0302-04	ST-6	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm<P3> 141.44+poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152.940	
					<b>RAZEM</b>	<b>152.940</b>
13 d.3	KNR 9-13 0302-05	ST-6	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową - dodatek za każdy 1 mm grubości ponad 2 mm-krotność 3 poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152.940	
					<b>RAZEM</b>	<b>152.940</b>
14 d.3	KNR K-04 0602-01		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15 d.3	KNR K-04 0602-02		Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
			10	m <sup>2</sup>	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>4</b>	<b>45432100-5</b>		<b>Posadzki</b>			
16 d.4	NNRNKB 202 2806-04	ST-6	Posadzki z płytek podłogowych gresowych na zaprawie klejowej 598x598 gr. 10 mm , mat, antypoślizgowość R9, ścieralność kl. V lub płytka równoważna <parter;piętro>	m <sup>2</sup>		
			11.5	m <sup>2</sup>	11.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>
17 d.4	ZKNR C-2 0612-02	ST-6	System parkietowy. Układanie parkietu na kleju	m <sup>2</sup>		
			{pom. 1,01}11.40	m <sup>2</sup>	11.400	
			{pom. 1,04}101.60	m <sup>2</sup>	101.600	
			{pom. 1,05}58.11	m <sup>2</sup>	58.110	
			{pom. 1,08}15.56	m <sup>2</sup>	15.560	
					<b>RAZEM</b>	<b>186.670</b>
18 d.4	ZKNR C-2 0613-03	ST-6	System parkietowy. Mocowanie listew z drewna twardego	m		
			7.65+30.87+31.50+6.50	m	76.520	
					<b>RAZEM</b>	<b>76.520</b>
19 d.4	ZKNR C-2 0614-02	ST-6	System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m <sup>2</sup>		
			poz.17	m <sup>2</sup>	186.670	
					<b>RAZEM</b>	<b>186.670</b>
20 d.4	ZKNR C-2 0614-04	ST-6	System parkietowy. Cyklinowanie wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m <sup>2</sup>		
			poz.19	m <sup>2</sup>	186.670	
					<b>RAZEM</b>	<b>186.670</b>
21 d.4	ZKNR C-2 0616-01 + kalk. własna	ST-6	System parkietowy. Olejowanie parkietu, dwie warstwy	m <sup>2</sup>		
			poz.20	m <sup>2</sup>	186.670	
					<b>RAZEM</b>	<b>186.670</b>
22 d.4	NNRNKB 202 2809-04	ST-6	Cokoliki z płytek podłogowych gresowych na zaprawie klejowej 598x598 gr. 10 mm , mat, antypoślizgowość R9, ścieralność kl. V lub płytka równoważna <parter>	m		
			{pom.1,06}3.50*2+1.60*2-0.90	m	9.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
23 d.4	NNRNKB 202 1136-01	ST-6	Posadzki z paneli podłogowych winylowych-wykładzina winylowa Desaing-flooring z kolekcji Kalejdoscope/Monet/Opus lub równoważne, gr. wykładziny 3 mm, gr. warstwy ścieralnej 0,7 mm <piętro>	m <sup>2</sup>		
			{pom. 2.01}19.05	m <sup>2</sup>	19.050	
			{pom. 2.02}88.58	m <sup>2</sup>	88.580	
			{pom. 2.06}8.40	m <sup>2</sup>	8.400	
			{pom. 2.07}24.72	m <sup>2</sup>	24.720	
			{pom. 2.08}10.34	m <sup>2</sup>	10.340	
			{pom. 2.10}8.18	m <sup>2</sup>	8.180	
			{pom. 2.11}27.90	m <sup>2</sup>	27.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>187.170</b>
24 d.4	KNR-W 2- 02 2120-03	ST-6	Pasy wewnętrzne okładzinowe - opaska przy ścianie z płyty kamiennej granit w kolorze bardzo ciemnym szarym grubości 1 cm <schody A>	m		
			{pom. 1,07}2.30*2+6.30+1.95	m	12.850	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.850</b>
25 d.4	KNR-W 2- 02 2120-01	ST-6	Pasy wewnętrzne okładzinowe - cokół wys. 8 cm z płyty kamiennej granit w kolorze bardzo ciemnym szarym grubości 1 cm	m		
			{pom. 1,07-schody A}0.50+1.58*2	m	3.660	
			{cokół-wykończenie posadzki winylowej-parter}{pom. 1,01}2.95+1.79+4.60+0.75	m	10.090	
			{pom. 1,04}0.90+1.73+1.63+0.63*3+2.60+0.43+0.65+6.76+1.30+1.10+1.80*2+0.30*6	m	24.390	
			{pom. 1,05} 3.43+0.50+0.68*2+0.42*7+2.30+2.17+2.25+0.70*6+5.08+0.60+2.22+8.34	m	35.390	
			{pom. 1,08}4.43+1.41+0.55+0.56+1.22	m	8.170	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			{cokół-wykończenie posadzki winylowej-piętro}{pom. 2,11}0.50*2+1.85+11.32+4.31+0.42*6	m	21.000	
			{pom. 2,02}0.45*4+0.30*2+4.50+7.65	m	14.550	
			{pom. 2,01} 0.62*3+0.90+1.465+3.83+0.92	m	8.975	
			{pom. 2,08}3.369+3.04+2.15+0.42*2	m	9.399	
			{pom. 2,08} 7.33+3.70	m	11.030	
					<b>RAZEM</b>	<b>146.654</b>
<b>5</b>	<b>45432210-9</b>		<b>Okładzina ścian</b>			
26	KNNR 2	ST-9	Kasetony drewniane 70x70 cm (sklejka gr. 8 mm, frezowanie CNC, gr. lini 8 mm, malowana i lakierowana, przerwa między kasetonami 10 mm)	m <sup>2</sup>		
d.5	1108-03		(6.951+4.67)*2.883	m <sup>2</sup>	33.503	
	analogia				<b>RAZEM</b>	<b>33.503</b>
<b>6</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Malowanie, tapety</b>			
27	KNR 4-01	ST-9	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufity	m <sup>2</sup>		
d.6	1204-08		464.6	m <sup>2</sup>	464.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>464.600</b>
28	KNR K-01	ST-9	Wykonanie powłok malarskich - gruntowanie powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
d.6	0115-01		poz.30+poz.31	m <sup>2</sup>	747.226	
					<b>RAZEM</b>	<b>747.226</b>
29	KNR K-01	ST-9	Wykonanie powłok malarskich - gruntowanie powierzchni stropowych	m <sup>2</sup>		
d.6	0115-02		141.44+213.94+213.57-104.35	m <sup>2</sup>	464.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>464.600</b>
30	KNR 4-01	ST-9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.6	1204-02		{piwnica}139.98+81.412*2	m <sup>2</sup>	302.804	
			{parter- 1.06} (4.90*2+1.60*2)*2.60-1.0*2.0	m <sup>2</sup>	31.800	
			{pom 1.08} (3.80+3.50+1.80)*4.0-1.20*1.81*2	m <sup>2</sup>	32.056	
			{pom 2,10} (5.30+3.50+1.80)*2.94-1.20*1.35*3	m <sup>2</sup>	26.304	
					<b>RAZEM</b>	<b>392.964</b>
31	KNR K-01	ST-9	Wykonanie powłok malarskich farbą lateksową -, kolor szary malowanie dwukrotne powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
d.6	0115-03		{pom 1.01} (3.95+1.1+2.87+2.20)*3.95 -1.90*2.70-0.000	m <sup>2</sup>	34.844	
			{pom 1.04} (4.95*2+16.30+3.35)*3.97-1.90*2.70-3.46*2.95*2-(3.36*2.95-0.58*1.60)	m <sup>2</sup>	82.786	
			{pom 1.05} (16.15+3.90+8.35+0.72*2+1.65)*4.0-1.20*1.81*4-1.85*2.25*2-1.0*2.0-poz.35	m <sup>2</sup>	91.210	
			{pom 2,02} (16.50+5.08+2.0+4.76)*2.94-3.46*1.60*3-0.90*2.0-1.90*2.70+7.97*0.44-(7.136*2.94)-0.000-poz.37-poz.32	m <sup>2</sup>	25.639	
			{pom 2,03} ( 1.654*2+2.966*2)*2.40- 0.90*2.0*3-0.95*1.20	m <sup>2</sup>	15.636	
			{pom 2.06} (2.41*2+3.40)*2.50-1.20*1.35	m <sup>2</sup>	18.930	
			{pom 2.07} 7.747*2.50-1.20*1.35*2-1.38*1.35	m <sup>2</sup>	14.265	
			{pom 2.08} (3.043*2+3.369)*2.50-1.38*1.35	m <sup>2</sup>	21.775	
			{pom 2,11} (5.09*2+7.20*2)*2.60-0.90*2.0-0.95*1.20*3-poz.39	m <sup>2</sup>	49.177	
					<b>RAZEM</b>	<b>354.262</b>
32	KNR 4-01	ST-9	Dwukrotne malowanie farbą tablicową	m <sup>2</sup>		
d.6	1204-02		{pom 2.02}1.50*2.0	m <sup>2</sup>	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33	KNR K-01	ST-9	Wykonanie powłok malarskich farbą lateksową- malowanie dwukrotne powierzchni stropowych	m <sup>2</sup>		
d.6	0115-04		poz.29	m <sup>2</sup>	464.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>464.600</b>
34	KNR K-01	ST-9	Wykonanie powłok malarskich - gruntowanie pod tapety wraz z przygotowaniem powierzchni(szpachlowanie, szlifowanie)	m <sup>2</sup>		
d.6	0115-01		poz.35+poz.36+poz.37+poz.38+poz.39	m <sup>2</sup>	61.034	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.034</b>
35	KNNR-W	ST-9	Tapetowanie ścian - tapeta 1	m <sup>2</sup>		
d.6	2 W 1302-01		2.445*3.15	m <sup>2</sup>	7.702	
			2.232*3.60	m <sup>2</sup>	8.035	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.737</b>

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.6	KNNR-W 2 W1302- 01	ST-9	Tapetowanie ścian - tapeta 3  4.724*2.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.471	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.471</b>
37 d.6	KNNR-W 2 W1302- 01	ST-9	Tapetowanie ścian - tapeta 4  (4.73+0.60)*2.94-1.0*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.670	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.670</b>
38 d.6	KNNR-W 2 W1302- 01	ST-9	Tapetowanie ścian - tapeta 5  1.204*2.883 2.10*2.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.471 6.174	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.645</b>
39 d.6	KNNR-W 2 W1302- 01	ST-9	Tapetowanie ścian - tapeta 6  3.299*2.883	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.511	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.511</b>
<b>7</b>	<b>45452000- 0</b>		<b>Renowacja elementów dekoracyjnych sufitów, stalowej balustrady i osłon grzejników</b>			
40 d.7	ZKNR C-1 0409-03 analogia		Renowacja elementów dekoracyjnych sufitów na parterze  {pom. 1.1} 9.0*0.40 {pom. 1.4} (13.80*2+3.30*2)*0.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.600 18.810	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.410</b>
41 d.7	KNR 19- 01 0345	ST-9	Renowacja osłon grzejników  1	kpl  kpl	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42 d.7	KNR-W 2- 02 2119- 02	ST-12	Parapety, półki, - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe  10.7	m  m	  10.700	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.700</b>
<b>8</b>	<b>45452000- 0</b>		<b>Elewacja</b>			
<b>8.1</b>	<b>45452000- 0</b>		<b>Usunięcie graffiti i zabezpieczenie</b>			
43 d.8.1	KNR AT- 08 0109- 04	ST-12	Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti zmywarką ciśnieniową wodą zimną  (23.50-1.0-3.45-3.35-3.45)*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
44 d.8.1	KNR AT- 08 0109- 06	ST-12	Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti zmywarką ciśnieniową wodą gorącą  poz.43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
45 d.8.1	KNR AT- 08 0111- 01	ST-12	Usuwanie graffiti środkami antigrffiti z podłoża z cegły, betonu  poz.43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
46 d.8.1	KNR AT- 08 0112- 04	ST-12	Mycie powierzchni porowatej pokrytej środkiem do usuwania graffiti zmy- warką ciśnieniową wodą zimną  poz.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
47 d.8.1	KNR AT- 08 0112- 06	ST-12	Mycie powierzchni porowatej pokrytej środkiem do usuwania graffiti zmy- warką ciśnieniową wodą gorącą  poz.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
48 d.8.1	KNR AT- 08 0103- 01	ST-12	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - agregatem malarskim z pompą ręczną podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przeci- nanej poz.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.500	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
49 d.8.1	KNR AT- 08 0101- 02	ST-12	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych  poz.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
<b>8.2</b>	<b>45452000- 0</b>		<b>Odnowienie krat, odtworzenie metaloplastyki w elewacji frontowej</b>			
50 d.8.2	TZKNBK XXII 0705- 01 analogia	ST-9	Odnowienie krat zabezpieczających od strony podwórka, współczynnik do R=0,25  13.032+6.075+4.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.107	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.107</b>
51 d.8.2	TZKNBK XXII 0701- 01	ST-12	Odtworzenie metaloplastyki w elewacji frontowej wg istniejących parametrów (zdemontować, wyczyścić, wyprostować w miejscach wgnieceń i pomalować odpowiednią farbą w kolorze zgodnie z zapisem w dokumentacji rysunkowej) 1	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52 d.8.2		ST-12	montaż konstrukcji wsporczej pod metaloplastykę 1	kpl.  kpl.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53 d.8.2	analiza in- dywidualna	ST-12	montaż konstrukcji wsporczej pod parapety 2	kpl.  kpl.	  2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
54 d.8.2	KNR-W 2- 02 0135- 02	ST-12	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników aluminiowych długości ponad 1 m 3	szt.  szt.	  3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>9</b>	<b>45233262- 3</b>		<b>Wejście do budynku- płyta granitowa i kostka kamienna</b>			
55 d.9	KNR 4-01 0212-01	ST-1	Rozbiórka płyty przy wejściu do budynku wraz z podbudową 0.50*1.0*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.075	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.075</b>
56 d.9	KNNR 6 0803-01	ST-1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej (1.10*2+2.20)*0.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.640	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
57 d.9	KNR 2-31 0105-03 0105-04	ST-13	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.55+poz.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.715	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.715</b>
58 d.9	KNNR 6 0502-01	ST-13	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.640	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
59 d.9	KNR-W 2- 02 2117- 10	ST-13	Montaż płyty granitowej gr. 5 cm przy wejściu głównym 1.0*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>			<b>Wyposażenie toalet i pomieszczeń mokrych, akcesoria</b>			
60 d.10	KNR-W 2- 15 0233- 03	ST-0	Zestaw WC kompakt stojący w komplecie z deską  {pom. 0,08}1	kpl.  kpl.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
61 d.10	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	ST-0	Stelaż-zestaw montażowy WC wraz ze spłuczką  {pom. 1,02;2,04;2,05;2,09}5	kpl.  kpl.	  5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>



Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.10	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	ST-0	Stelaż-zestaw montażowy WC wraz ze spłuczką dla niepełnosprawnych  {pom. 1,03}1	kpl.  kpl.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
63 d.10	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	ST-0	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych np. przycisk spłukujący, chrom mat  poz.61 poz.62	kpl.  kpl. kpl.	  5.000 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
64 d.10	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	ST-0	Miski ustępowe ceramiczne zawieszane, prostokątna+deska sedesowa wolnoopadająca  poz.61	kpl.  kpl.	  5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
65 d.10	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	ST-0	Miski ustępowe ceramiczne zawieszane +deska sedesowa antybakteryjna z pokrywą dla osób starszych i niepełnosprawnych z tworzywa  poz.62	kpl.  kpl.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66 d.10	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-06	ST-0	Stelaż do pisuaru  {pom. 1,02}1 {pom. 2,04}2	kpl.  kpl. kpl.	  1.000 2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
67 d.10	KNR 4 0234-02	ST-0	Pisuar ceramiczny podtynkowy  poz.66	kpl.  kpl.	  3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
68 d.10	11	ST-0	Dostawa i montaż przegrody do pisuarów  {pom. 2,04}1	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69 d.10	KNR 4 0230-02	ST-0	Umywalka podblatowa bez otworu, z przelewem z przodu, wymiary wew- nętrzne 46x35 cm, wymiary zewnętrzne 52x41 cm {pom. 1,02;2,04;2,05;2,09}7	kpl.  kpl.	  7.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
70 d.10	KNR 4 0230-02	ST-0	Umywalka 40 cm, z otworem, głębokość 33 cm, szerokość 40 cm  {pom. 0,08}1	kpl.  kpl.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71 d.10	KNR 4 0230-02	ST-0	Umywalka wpuszczana w blat np. VERONE 48,5 x 48,5 cm, z otworem, z przelewem, seria1585,głębokość 48.5 cm, szerokość 48.5 cm lub równo- ważna {pom. 0,03}1	kpl.  kpl.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
72 d.10	KNR 4 0230-02	ST-0	Umywalka dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem, głębo- kość 55 cm, szerokość 55 cm {pom. 1,03}1	kpl.  kpl.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73 d.10	KNR 4 0137-02	ST-0	Bateria umywalkowa mieszalnikowa  {pom. 1,02;1,03;2,04;2,05;2,09}8	szt.  szt.	  8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
74 d.10	KNR 4 0137-02	ST-0	Bateria umywalkowa stojąca, mieszająca wraz z wężykami podłączeniowy- mi {pom. 0,08}1 {pom. 0,03}1	szt.  szt. szt.	  1.000 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
75 d.10	11	ST-0	Dostawa i montaż blatów łazienkowych (spiek kwarcowy, grubość mini- mum 7m, kolor szary,montaż: podbudowa blatu z profili i dedykowanych łączników, np wg systemu Alu 32x32mm. klejenie płyt spieków kwarco- wych z profilem aluminiowym zgodnie z zaleceniami producenta {pom. 1,02;2,04;2,05;2,09}4	szt.  szt.	  4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
76 d.10	11	ST-0	Dostawa - przewijak dla niemowląt ścienny np. BC1, popielaty  {pom. 1,03}1	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.10	11	ST-0	Dostawa lustra uchylnego np. LU10B, w oprawie chromowanej z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia, wymiary 50 x 60 cm lub równoważne {pom. 1.03}1	szt szt	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
78 d.10	11	ST-0	Montaż i dostawa lusterek w tafli, klejone do ściany 4	szt szt	 4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
79 d.10	KNNR 4 0229-05	ST-0	Zlew jednokomorowy - komora gospodarcza, wymiary 610 x 440 x 230 mm, kolor jasny granit (biały) {pom. 0.03}1	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
80 d.10	KNNR 4 0137-02	ST-0	Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą wylewką wraz z wężykami podłączeniowymi {pom. 0.03}1	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81 d.10	KNR 0-35 0124-01	ST-0	Kabina natryskowa półokrągła 80 cm, drzwi rozsuwane, wypełnienie: szkło przezroczyste hartowane, kolor profili srebrny połysk, szerokość wejścia 450 mm, wysokość 1850 mm + brodzik natryskowy półokrągły np. XBN1480, głębokość 80 cm, wysokość 20.5 cm, szerokość 80 cm lub równoważna {pom. 0.03}1	kpl. kpl.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
82 d.10	KNNR 4 0137-08	ST-0	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwalnym o śr.nominalnej 15 mm {pom. 0.03}1	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
83 d.10	KNNR 4 0229-05	ST-0	Zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat kuchenny, ze stali nierdzewnej, wymiary zewnętrzne: 50cm x 40cm {pom. 2.07}1	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
84 d.10	11	ST-0	Dostawa i montaż - poręcz stała prosta np. TPC02, długość 60cm lub równoważna {pom. 1.03}2	szt szt	 2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
85 d.10	11	ST-0	Dostawa i montaż - poręcz uchylna łukowa np. TPC09 lub równoważna {pom. 1.03}2	szt szt	 2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
86 d.10	11	ST-0	Dostawa i montaż- dozownik mydła naścienny DSM101 POJEMNOŚĆ 800 ML, STAL MATOWA lub równoważny {pom. 0.03}1 {pom. 0.08}1 {pom. 1.02}2 {pom. 1.03}1 {pom. 2.04}2 {pom. 2.05}2 {pom. 2.07}1 {pom. 2.09}1	szt szt szt szt szt szt szt szt	 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
87 d.10	11	ST-0	Dostawa i montaż- pojemnik na ręczniki papierowe np. CSM101, śr. papieru do 22 cm, stal matowa lub równoważny {pom. 0.03}1 {pom. 0.08}1 {pom. 1.02}1 {pom. 1.03}1 {pom. 2.04}1 {pom. 2.05}1 {pom. 2.07}1 {pom. 2.09}1	szt szt szt szt szt szt szt szt	 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
88 d.10	11	ST-0	Dostawa i montaż- suszarka do rąk np. M99S obudowa metalowa, stal matowa lub równoważna {pom. 1.02}1 {pom. 1.03}1 {pom. 2.04}1 {pom. 2.05}1 {pom. 2.09}1	szt szt szt szt szt	 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.10	11	ST-0	Dostawa i montaż- pojemnik na papier toaletowy np. BSM201, śr. papieru do 19 cm, stal matowa lub równoważny {pom. 0.08}1 {pom. 1.02}1 {pom. 1.03}1 {pom. 2.04}1 {pom. 2.05}2 {pom. 2.09}1	szt  szt szt szt szt szt	 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
90 d.10	11	ST-0	Dostawa- kosz do toalet np. KSM301, pojemność 4,5 L, stal matowa lub równoważny {pom. 0.08}1 {pom. 1.02}1 {pom. 1.03}1 {pom. 2.04}1 {pom. 2.05}2 {pom. 2.09}1	szt  szt szt szt szt szt	 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
91 d.10	11	ST-0	Dostawa- kosz na ręczniki papierowe np. KIB416, pojemność 30 L, stal matowa lub równoważna {pom. 0.03}1 {pom. 0.08}1 {pom. 1.02}1 {pom. 1.03}1 {pom. 2.04}1 {pom. 2.05}1 {pom. 2.09}1	szt  szt szt szt szt szt	 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
92 d.10	11	ST-0	Dostawa- szczotka WC z uchwytem mocowanym do ściany, tuba z przykrywką, stal matowa np. SZ17S lub równoważna {pom. 0.08}1 {pom. 1.02}1 {pom. 1.03}1 {pom. 2.04}1 {pom. 2.05}2 {pom. 2.09}1	szt  szt szt szt szt szt	 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
93 d.10	11	ST-0	Dostawa- wieszak na drzwi z mosiądzu chromowanego, matowy pojedynczy np. MHW30 lub równoważny {pom. 1.02}1 {pom. 1.03}1 {pom. 2.04}1 {pom. 2.05}2	szt  szt szt szt	 1.000 1.000 1.000 2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
94 d.10	11	ST-0	Dostawa i montaż wycieraczki systemowej z wkładem szczotkowym wym. 1,0x1,0 m 1	szt  szt	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
95 d.10	Kalk. włas- na		Dostawa i montaż kabin systemowych WC- płyta kompaktowa HPL o gr. 13 mm kolor czarny 1	kpl.  kpl.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>