



zał.2 Rozporządzenia Prezydenta mst W-wy

#### 8.3.4 Różnice wysokości

Należy dążyć do całkowitego eliminowania różnic wysokości (progów) występujących wzdłuż pasa ruchu pieszego, pomiędzy pasem ruchu pieszego a sąsiadującymi pasami wykorzystywanymi przez pieszych (pas przy budynku, pas techniczny, pas z funkcjami społecznymi i kulturowymi). Zasada nie dotyczy styku pasa ruchu pieszego z drogą rowerową.

W przypadku modernizacji, gdy nie jest możliwe całkowite zlikwidowanie progów, można stosować następujące rozwiązania:

- gdy różnica wysokości < 0,5 cm - dopuszcza się pozostawienie progu,
- gdy różnica wysokości mieści się w przedziale od 0,5 do 2 cm - zaleca się zastąpienie progu klinem o spadku 1:2 (50%),
- gdy różnica wysokości > 2 cm - zaleca się zastąpienie progu spadkiem o maksymalnym pochyleniu 1:12 (8,3%).

REA Design Agnieszka Opiela  
ul. Ogrodowa 5a, 55-093 Kielców,  
tel. +48 501 874 747 / e-mail: agnieszka.opiela@realizujemy.com

**Przebudowa i adaptacja lokalu położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73 (dawna restauracja Szanghaj) na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Działka nr ew. 126, obręb 5-05-03 Śródmieście**

Inwestor  
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy  
ul. Marszałkowska 9/15, 00-626 Warszawa

PROJEKTANT	mgr inż. arch. Bożena Marszałkiewicz nr upr. 79/86/UW Konserw. Zab. nr 5/96	Nr rys. <b>A14a</b>
	mgr inż. arch. Lucyna Gembał-Skrobotowicz Projektant architektury nr upr. 72/84/WBPP	
	projekt wnętrz Agnieszka Opiela	

ARCHITEKTURA WNĘTRZA	Faza	Data luty 2019
	<b>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</b>	
	Nazwa rysunku Rozwiązania strefy wejściowej, aktualizacja	Skala 1:20

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr 34/52 poz. 234 wraz z późniejszymi zmianami). każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Projektanta.